

## Núdzové vypnutie :)

### Ovládací prvok určený na núdzové vypínanie zariadenia.

Zariadenie pre núdzové vypnutie musí mať pri bezprostrednom ručnom ovládaní hríbové tlačidlo. Bezprostredné ovládanie cez trhacie lanko alebo krokovú lištu je prípustné. Ak existuje viac pracovných alebo obsluhovacích miest, tak na každom musí byť príkazový prístroj núdzového vypnutia. Farba tohto ovládacieho prvku je nápadne červená. Plocha pod prepínačom je vyznačená kontrastnou žltou.



Fotografia

Po stlačení núdzového vypnutia sa pohony čo možno najrýchlejšie vypnú a riadenie by sa malo oddeliť od elektrického a pneumatického resp. hydraulického zásobovania. Pritom sa majú rešpektovať nasledujúce obmedzenia:

- v prípade, že je treba osvetlenie, nesmie sa odpojiť,
- pomocné a brzdiace zariadenia k rýchlemu vypnutiu musia byť aktívne,
- upevnené obrábané predmety sa nesmú uvoľniť,
- spätné pohyby sa musia, pokiaľ je to potrebné, vyvolať stlačením zariadenia núdzového vypnutia. V každom prípade sa môžu zahájiť, pokiaľ to nie je nebezpečné.